



Partizan IPO-VF2MP SE je cloudová IP kamera z řady Cloud vybavená 1/2.8" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2,9μm. Kamera podporuje video kompresi H.265 a H.265X s rozlišením hlavního streamu až 2560×1440 při 20fps a 1920×1080 při 25fps. Je vybavena varifokálním sférickým objektivem (ohnisková vzdálenost 2,8-12mm, závit M12) poskytujícím horizontální pozorovací úhly 27-91° a vertikální úhly 20-75°. Disponuje 8 IR LED diodami umožňujícími noční vidění na vzdálenost až 60m a širokým dynamickým rozsahem 72dB. Zahrnuje inteligentní analytiku s detekcí osob, detekcí narušení a detekcí překročení linie. Cloudové funkce zahrnují vzdálený přístup, cloudové nahrávání a PUSH notifikace. Jednotka v kovovém pouzdře s krytím IP66 pracuje v rozsahu teplot od -40°C do +60°C a podporuje napájení 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPO-VF2MP SE
Verze	v2.4 Cloud
SKU	3109
Série	Série Cloud
Snímač	
Hlavní proud	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	800x448@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.9x2.9 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s

Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.4
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Zvětšení	Manual
Úhel pohledu (horizontální)	27 - 91°
Úhel pohledu (vertikální)	20 - 75°
IR LED	
Typ LED	IR LED
Vzdálenost	≤60 m
Počet LED diod	8 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.

Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	Ø84 x 152.5 mm
Hmotnost	570 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	500 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky