



Partizan IPO-VF2MP SE ist eine cloudfähige IP-Kamera aus der Cloud-Serie mit einem 1/2.8" CMOS-Sensor mit 2,9µm Pixelgröße. Die Kamera unterstützt H.265- und H.265X-Videokomprimierung mit Hauptstream-Auflösungen bis zu 2560×1440 bei 20fps und 1920×1080 bei 25fps. Ausgestattet mit einem Varifokal-Kugelobjektiv (2,8-12mm Brennweite, M12-Fassung), das horizontale Blickwinkel von 27-91° und vertikale Winkel von 20-75° bietet. Verfügt über 8 IR-LEDs, die Nachtsicht bis zu 60m Entfernung und einen 72dB Weitdynamikbereich ermöglichen. Beinhaltet intelligente Analytik mit Personenerkennung, Einbrucherkennung und Linienüberschreitungserkennung. Cloud-Funktionen umfassen Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung und PUSH-Benachrichtigungen. Das Metallgehäuse mit IP66-Schutzart arbeitet von -40°C bis +60°C und unterstützt 12V DC oder PoE Klasse 0 Stromversorgung.

Produktdetails	
Modell	IPO-VF2MP SE
Version	v2.4 Cloud
SKU	3109
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Bildsensor	
Sensor	1/2.8" CMOS
Pixelgröße	2.9x2.9 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß
Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch

Belichtungsbereich	1/50 - 1/10000 s
Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.4
Brennweite	2.8 - 12 mm
Zoom	Handbuch
Horizontale Ansicht	27 - 91°
Vertikalansicht	20 - 75°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED
Abstand	≤60 m
Anzahl der LEDs	8 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	DDNS, IP-FILTER, E-Mail, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung, Einbruchmeldung, Linienüberschreitungserkennung

Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Partisan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP66
Abmessungen	Ø84 x 152.5 mm
Gewicht	570 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	500 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre