



Partizan IPO-VF2MP SE es una cámara IP habilitada para la nube de la serie Cloud que cuenta con un sensor CMOS de 1/2.8" con tamaño de píxel de 2.9µm. La cámara soporta compresión de video H.265 y H.265X con resoluciones de flujo principal de hasta 2560×1440 a 20fps y 1920×1080 a 25fps. Equipada con una lente esférica varifocal (distancia focal de 2.8-12mm, montura M12) que proporciona ángulos de visión horizontal de 27-91° y ángulos verticales de 20-75°. Cuenta con 8 LEDs IR que permiten visión nocturna hasta 60m de distancia y rango dinámico amplio de 72dB. Incluye analíticas inteligentes con detección de personas, detección de intrusión y detección de cruce de línea. Las capacidades en la nube incluyen acceso remoto, grabación en la nube y notificaciones PUSH. La unidad con carcasa metálica y clasificación IP66 opera desde -40°C hasta +60°C y soporta alimentación de 12V DC o PoE Clase 0.

Detalles del producto	
Modelo	IPO-VF2MP SE
Versión	v2.4 Cloud
SKU	3109
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corriente principal	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.265, H.265X
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.8" CMOS
Tamaño de píxel	2.9x2.9 µm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual

Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s
Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.4
Distancia focal	2.8 - 12 mm
Zoom	Manual
Vista horizontal	27 - 91°
Vista vertical	20 - 75°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR
Distancia	≤60 m
Número de LEDs	8 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas

Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación IP	IP66
Dimensiones	Ø84 x 152.5 mm
Peso	570 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	500 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años