



Partizan IPO-VF2MP SE est une caméra IP compatible cloud de la série Cloud, équipée d'un capteur CMOS 1/2.8" avec une taille de pixel de 2.9µm. La caméra prend en charge la compression vidéo H.265 et H.265X avec des résolutions de flux principal allant jusqu'à 2560×1440 à 20fps et 1920×1080 à 25fps. Équipée d'un objectif sphérique varifocal (distance focale 2.8-12mm, monture M12) offrant des angles de vision horizontaux de 27-91° et verticaux de 20-75°. Dispose de 8 LED IR permettant une vision nocturne jusqu'à 60m de distance et une plage dynamique étendue de 72dB. Inclut des analyses intelligentes avec détection humaine, détection d'intrusion et détection de franchissement de ligne. Les fonctionnalités cloud comprennent l'accès à distance, l'enregistrement cloud et les notifications PUSH. Le boîtier métallique avec indice de protection IP66 fonctionne de -40°C à +60°C et prend en charge l'alimentation 12V DC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPO-VF2MP SE
Version	v2.4 Cloud
SKU	3109
Série	Série Cloud
Encodeur	
Flux principal	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.265, H.265X
Capteur d'image	
Capteur	1/2.8" CMOS
Taille de pixel	2.9x2.9 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel

Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.4
Longueur focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Manuel
Vue horizontale	27 - 91°
Vue verticale	20 - 75°
LED IR	
Type de LED	LED IR
Distance	≤60 m
Nombre de LED	8 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DDNS, FILTRE IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne

Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP66
Dimensions	Ø84 x 152.5 mm
Poids	570 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	500 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans