



Partizan IPO-VF2MP SE è una telecamera IP abilitata al cloud della serie Cloud, dotata di un sensore CMOS da 1/2.8" con dimensione pixel di 2.9µm. La telecamera supporta la compressione video H.265 e H.265X con risoluzioni dello stream principale fino a 2560×1440 a 20fps e 1920×1080 a 25fps. Equipaggiata con un obiettivo sferico varifocale (lunghezza focale 2.8-12mm, attacco M12) che fornisce angoli di visione orizzontali di 27-91° e verticali di 20-75°. Dispone di 8 LED IR che consentono la visione notturna fino a 60m di distanza e un ampio range dinamico di 72dB. Include analisi intelligente con rilevamento persone, rilevamento intrusioni e rilevamento attraversamento linea. Le funzionalità cloud includono accesso remoto, registrazione cloud e notifiche PUSH. L'unità con custodia metallica e grado di protezione IP66 opera da -40°C a +60°C e supporta alimentazione 12V DC o PoE Classe 0.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPO-VF2MP SE
Versione	v2.4 Cloud
SKU	3109
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corrente principale	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sottostream	800x448@25 fps
Codec video	H.265, H.265X
Sensore di immagine	
Sensore	1/2.8" CMOS
Dimensione pixel	2.9x2.9 µm
Modalità giorno/notte	Automatico, Colore, Bianco&Nero
Sensibilità	0.01 Lux
Gamma dinamica WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Modalità di esposizione	Auto, Manuale

Gamma di esposizione	1/50 - 1/10000 s
Funzioni video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy
Lente	
Tipo di obiettivo	Sferico
Attacco obiettivo	M12
Diaframma	F1.4
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm
Zoom	Manuale
Vista orizzontale	27 - 91°
Vista verticale	20 - 75°
LED IR	
Tipo di IED	LED IR
Distanza	≤60 m
Numero di LED	8 pz
Rete	
Interfacce di rete	RJ-45 (10/100Base-T)
Funzioni di rete	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	34567
Porta RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	admin
Software	
Analisi intelligenti	Rilevamento persone, Rilevamento intrusioni, Rilevamento attraversamento linea

Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
Abilità del cloud	Accesso remoto, Registrazione cloud, Notifiche pUSH
App desktop	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
Grado di protezione IP	IP66
Dimensioni	Ø84 x 152.5 mm
Peso	570 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Materiale di montaggio	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo DC	500 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni