



Partizan IPO-VF2MP SE to kamera IP obsługująca chmurę z serii Cloud, wyposażona w matrycę CMOS 1/2.8" o rozmiarze piksela 2,9µm. Kamera obsługuje kompresję wideo H.265 i H.265X z rozdzielczością głównego strumienia do 2560×1440 przy 20fps i 1920×1080 przy 25fps. Wyposażona w sferyczny obiektyw warifokalny (ogniskowa 2,8-12mm, mocowanie M12) zapewniający poziome kąty widzenia 27-91° i pionowe 20-75°. Posiada 8 diod IR LED umożliwiających noktowizję do 60m oraz szeroki zakres dynamiki 72dB. Zawiera inteligentną analitykę z detekcją człowieka, detekcją wtargnięcia i detekcją przekroczenia linii. Funkcje chmury obejmują zdalny dostęp, nagrywanie w chmurze i powiadomienia PUSH. Urządzenie w metalowej obudowie z klasą ochrony IP66 pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C i obsługuje zasilanie 12V DC lub PoE klasy 0.

Szczegóły produktu

Model	IPO-VF2MP SE
Wersja	v2.4 Cloud
SKU	3109
Seria	Seria Cloud

Enkoder

Główna strona	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstrumień	800x448@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X

Czujnik obrazu

Czujnik	1/2.8" CMOS
Rozmiar piksela	2.9x2.9 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja

Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.4
Ogniskowa	2.8 - 12 mm
Powiększenie	Podręcznik
Widok poziomy	27 - 91°
Widok pionowy	20 - 75°
IR LED	
Typ LED	LED IR
Odległość	≤60 m
Liczba diod LED	8 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	DDNS, FILTR IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Domyślny adres IP	DHCP
Port HTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii

Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony IP	IP66
Wymiary	Ø84 x 152.5 mm
Waga	570 g
Materiał obudowy	Metal
Materiał montażowy	Metal
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	500 mA
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata