



Partizan IPO-VF2MP SE — хмарна IP-камера серії Cloud з CMOS-сенсором 1/2.8" і розміром пікселя 2.9µm. Камера підтримує відеокомпресію H.265 та H.265X з роздільною здатністю основного потоку до 2560×1440 при 20fps та 1920×1080 при 25fps. Оснащена варіофокальним сферичним об'єктивом (фокусна відстань 2.8-12mm, кріплення M12), що забезпечує горизонтальні кути огляду 27-91° та вертикальні 20-75°. Має 8 ІЧ-світлодіодів для нічного бачення на відстань до 60m та широкий динамічний діапазон 72dB. Включає інтелектуальну аналітику з детекцією людей, детекцією вторгнення та детекцією перетину лінії. Хмарні можливості включають віддалений доступ, хмарний запис та PUSH-сповіщення. Металевий корпус зі ступенем захисту IP66 працює при температурі від -40°C до +60°C та підтримує живлення 12V DC або PoE Class 0.

Деталі продукту	
Модель	IPO-VF2MP SE
Версія	v2.4 Cloud
SKU	3109
Серія	Серія Cloud
Кодування	
Головний потік	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X
Датчик зображення	
Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.9x2.9 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 c
Функції відео	AES, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.4
Фокусна відстань	2.8 - 12 мм
Зум	Посібник
Горизонтальний вигляд	27 - 91°
Кут огляду (вертикальний)	20 - 75°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Відстань	≤60 м
Кількість світлодіодів	8 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	Ø84 x 152.5 мм
Вага	570 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки