



Partizan IPS-204X-IR 4K FADA SH je CCTV kamera vybavená CMOS senzorem 1/2,7", který podporuje video rozlišení až 3840x2160 při 25 fps. Toto zařízení zahrnuje jak NTSC, tak PAL hlavní a substreamové výstupy s různými možnostmi rozlišení. Pracuje v teplotním rozmezí od -40 °C do +60 °C a je umístěno v plastovém krytu s hodnocením IP66 pro odolnost proti povětrnostním vlivům. Kamera poskytuje motorový zoom a disponuje infračerveným osvětlením s dosahem 30 metrů a úhlem rozptylu 80 stupňů, což umožňuje vylepšené noční vidění.

3-osé upevnění
Vysoká citlivost s technologií Starvis
Hodnocení IP 66
IR LED
Mobilní aplikace Partizan
Zaznamenejte do Partizan Cloud Storage
Podpora karet SD
Podpora inteligentních funkcí

## Podrobnosti o produktu

Model	IPS-204X-IR 4K FADA SH
SKU	3533
<b>Obrazový senzor</b>	
NTFC Mainstream	3840x2160@25 fps, 3072x1728@25 fps, 2592x1944@25 fps, 2592x1520@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x960@25 fps, 1280x720@25 fps
PAL Podstream	1280x720@25 fps, 640x480@25 fps, 320x240@25 fps
Typ bitrates (ručně)	256 kb/s - 16384 kb/s
Typ bitrate (proměnný)	Nejnižší, Nižší, Nízký, Střední, Vyšší, Nejvyšší
Profil kodeku 264	Hlavní, Hlavní, Vysoký
Profil kodeku 265	Základní, Hlavní, Vysoký
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Dynamický rozsah WDR	120 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Exposure range	0.256 - 65236 s
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Poměr S/N	50 dB

Citlivost	0.009Lux
Sensor	1/27" CMOS
Video funkce	BLC, HLC, WDR, AGC, Pomalu závěrka, Ochranné masky
<b>Objektiv</b>	
Ovládání	Motorizovaný
Ohnisková vzdálenost	2.8 - 12 mm
Úhel pohledu (horizontální)	31.4 - 113 °
Iris	1.6F
Typ čočky	Sférický
Úhel pohledu (vertikální)	17.6 - 58.4 °
Zoom	Motorový
<b>IR LED</b>	
Šíření paprsku	80°
Vzdálenost	30m
IR Cut filtr	Automatický
Počet LED diod	4kus
Vlnová délka	850nm
<b>Síť</b>	
Řídicí port	9988
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Síťové funkce	DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
ONVIF port	80
Podpora ONVIF	ONVIF 2.6
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://sample1
<b>Funkce chytré kamery</b>	

Chytré funkce	Detekce obličeje, Detekce chodců, Detekce vozidel, Detekce narušení obvodu, Detekce překročení čáry, Křížové počítání, Detekce stacionárních objektů, Teplotní mapa, Detekce hustoty davu, Detekce délky fronty, Detekce registračního čísla, Detekce vzácných zvuků, Detekce v oblasti entress, Detekce opuštění oblasti, Rozpoznávání obličeje (vyžaduje NVR), Rozpoznávání registračních značek (vyžaduje NVR)
<b>Default credentials</b>	
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
<b>Software</b>	
Cloud abilities	Remote access, Cloud recording, PUSH notifications
Desktop apps	Setup Tool, Partizan
Mobilní aplikace	Partizan
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Finský, ruština, česky, Holland, Arabština, Ukrajinský, Turecký, Španělský, portugalština, Italsky, Němčina, Francouzština
Webové prohlížeče	Internet Explorer
<b>External interfaces</b>	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Reproduktor	Vestavěný reproduktor
TF Card	≤256 Gb
<b>Power</b>	
DC consumption	1500 mA
DC power source	12V
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
PoE	PoE Class 0
<b>Rozměry</b>	
Dimensions	182x122x238 mm
Stavební materiál	Plastik
Hodnocení IP	IP 66
Montážní materiál	Plastik
Provozní teplota	-40 °C ... +60 °C

Hmotnost	920g
<b>Obecné</b>	
Záruka	3Years