



Partizan IPD-5SP-IR je cloudová IP dome kamera z řady Cloud, vybavená 1/2.8" CMOS snímačem podporujícím více rozlišení až do 2880×1616 při 24fps. Kamera disponuje pevným sférickým objektivem 2.8mm s bajonetem M12, poskytujícím 93° horizontální a 61° vertikální zorné pole. Osvětlení zajišťují 4 IR a bílé LED diody s dosahem 30m, podporující režimy plnobarevného nočního vidění. Jednotka zahrnuje H.265/H.265X video kompresi s audio kodekem G711A a vestavěným mikrofonom. Chytré analytické funkce zahrnují možnosti detekce obličejů a vozidel. Kamera je umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 o rozměrech 108mm v průměru a 85mm na výšku, pracuje v rozsahu teplot od -40°C do 60°C a podporuje napájení 12V DC i PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu

Model	IPD-5SP-IR
Verze	SDM Full Colour v1.0 Cloud
SKU	3623
Série	Série Cloud

Snímač

Hlavní proud	2880x1616@24 fps, 2560x1440@25 fps, 2920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X
Audio kodek	G711A

Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý, Plnobarevný
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s

Video funkce	BLC, Pomalu závěrka, AES, AGC, AWB, OSD, Ochranné masky
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	93°
Vertikální pohled	61°
IR LED	
Typ IED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	IP FILTR, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Nahlášeno z mobilu, Sériový průchod
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce obličeje, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.

Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Alarmové výstupy	1
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø108 x 85 mm
Hmotnost	500 g
Materiál krytu	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	500 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky