



Partizan IPD-5SP-IR — хмарна IP-купольна камера серії Cloud, оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з підтримкою різних роздільних здатностей до 2880x1616 при 24 кадрах/с. Камера має фіксований сферичний об'єктив 2.8 мм з кріпленням M12, що забезпечує кут огляду 93° по горизонталі та 61° по вертикалі. Підсвічування забезпечується 4 ІЧ та білими світлодіодами з дальністю 30 м, що підтримує режими повнокольорового нічного бачення. Пристрій включає відеокопресію H.265/H.265X з аудіокодеком G711A та вбудованим мікрофоном. Розумна аналітика включає функції розпізнавання облич та транспортних засобів. Камера розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67 діаметром 108 мм та висотою 85 мм, працює в діапазоні температур від -40°C до 60°C та підтримує живлення як від 12 В постійного струму, так і PoE Class 0.

Деталі продукту

Модель	IPD-5SP-IR
Версія	SDM Full Colour v1.0 Cloud
SKU	3623
Серія	Серія Cloud

Кодування

Головний потік	2880x1616@24 fps, 2560x1440@25 fps, 2920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Відеокодек	H.265, H.265X
Аудіокодек	G711A

Датчик зображення

Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.0x2.0 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий, Повнокольоровий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 s
Функції відео	BLC, Повільна витримка, AES, АГС, АWB, OSD, Маска конфіденційності
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	93°
Вертикальний вигляд	61°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤30 m
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	IP ФІЛЬТР, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Повідомлено з мобільного, Послідовний прохід
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення обличчя, Виявлення транспортних засобів

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Тривожні виходи	1
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø108 x 85 мм
Вага	500 г
Матеріал корпусу	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	

Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки