IPD-5SP-IR SDM Full Colour v1.0 Cloud

CZ



Partizan IPD-5SP-IR je cloudová IP dome kamera z řady Cloud vybavená 1/2.8" CMOS snímačem podporujícím rozlišení až 2880×1616 při 24fps. Kamera disponuje pevným sférickým objektivem 2.8mm s bajonetem M12 poskytujícím horizontální zorný úhel 93° a vertikální 61°. Osvětlení zajišťují duální IR a bílé LED s dosahem 30m, podporující režimy plnobarevný, automatický, barevný a černobílý den/noc. Jednotka zahrnuje video kompresi H.265/H.265X, audio kodek G711A, vestavěný mikrofon a chytrou analytiku pro detekci obličejů a vozidel. Kamera je umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 o rozměrech 108mm v průměru a 85mm na výšku, pracuje v rozsahu teplot od -40°C do 60°C a podporuje napájení 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu	
Model	IPD-5SP-IR
Verze	SDM Full Colour v1.0 Cloud
SKU	3623
Řada	Cloudová série
Snímač	
Hlavní proud	2880x1616@24 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	720x576@24 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Video kodek	H.265, H.265X
Audio kodek	G711A
Obrazový senzor	
Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.0x2.0 µm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý, Plnobarevný
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod

Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	BLC, Slow shutter, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	93°
Vertikální pohled	61°
IR LED	
Typ lED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	2 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	IP FILTR, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Mobile reported, Serial pass-through
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce obličeje, Detekce vozidel
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.

Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Alarmové výstupy	1
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Podpora tF karty	≤256 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø108 x 85 mm
Hmotnost	500 g
Materiál krytu	Kovový
Kompatibilní držáky	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, DH-PFA130-E, PMB-100
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
Spotřeba DC	500 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20–95 % RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada

Záruka	3 roky