IPD-5SP-IR SDM Full Colour v1.0 Cloud

FR



Partizan IPD-5SP-IR est une caméra dôme IP compatible cloud de la série Cloud, équipée d'un capteur CMOS 1/2.8" prenant en charge des résolutions jusqu'à 2880×1616 à 24fps. La caméra dispose d'un objectif sphérique fixe de 2.8mm avec monture M12 offrant des angles de vision de 93° à l'horizontale et 61° à la verticale. L'éclairage est assuré par des LED IR et blanches doubles avec une portée de 30m, prenant en charge les modes jour/nuit couleur intégrale, automatique, couleur et noir et blanc. L'unité inclut la compression vidéo H.265/H.265X, le codec audio G711A, un microphone intégré et des analyses intelligentes pour la détection des visages et des véhicules. Logée dans un boîtier métallique certifié IP67 mesurant 108mm de diamètre sur 85mm de hauteur, la caméra fonctionne de -40°C à 60°C et prend en charge l'alimentation 12V CC ou PoE Classe 0.

Détails du produit	
Modèle	IPD-5SP-IR
Version	SDM Full Colour v1.0 Cloud
SKU	3623
Série	Série cloud
Encodeur	
Flux principal	2880x1616@24 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Sous flux	720x576@24 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Codecs vidéo	H.265, H.265X
Codec audio	G711A
Capteur d'image	
Capteur	1/2.8" CMOS
Taille de pixel	2.0x2.0 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc, Couleur complète
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB

Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/25 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	BLC, Slow shutter, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask
Objectif	
Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.6
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	93°
Vue verticale	61°
LED IR	
Type de lED	LED IR, LED blanc
Distance	≤30 m
Nombre de LED	2 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	FILTRE IP, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Mobile reported, Serial pass-through
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytiques intelligentes	Détection de visage, Détection de véhicule

Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Sorties d'alarme	1
Micro	Microphone intégré
Support carte tF	≤256 Go
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	Ø108 x 85 mm
Poids	500 g
Matériau de boîtier	Métal
Supports compatibles	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, DH-PFA130-E, PMB-100
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	500 mA
Alimentation électrique cC	Non inclus
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C

Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans