IPD-5SP-IR SDM Full Colour v1.0 Cloud

PL



Partizan IPD-5SP-IR to chmurowa kamera kopułkowa IP z serii Cloud wyposażona w matrycę CMOS 1/2,8" obsługującą rozdzielczości do 2880×1616 przy 24fps. Kamera posiada stałoogniskowy obiektyw sferyczny 2,8mm z mocowaniem M12 zapewniający kąty widzenia 93° w poziomie i 61° w pionie. Oświetlenie zapewniają podwójne diody IR i białe LED o zasięgu 30m, obsługujące tryby dzień/noc: pełny kolor, automatyczny, kolorowy i czarno-biały. Urządzenie zawiera kompresję wideo H.265/H.265X, kodek audio G711A, wbudowany mikrofon oraz inteligentną analitykę do wykrywania twarzy i pojazdów. Umieszczona w metalowej obudowie o klasie szczelności IP67 o wymiarach 108mm średnicy na 85mm wysokości, kamera pracuje w temperaturach od -40°C do 60°C i obsługuje zasilanie 12V DC lub PoE klasy 0.

Szczegóły produktu	
Model	IPD-5SP-IR
Wersja	SDM Full Colour v1.0 Cloud
SKU	3623
Seria	Seria cloud
Enkoder	
Główna strona	2880x1616@24 fps, 2560x1440@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstrumień	720x576@24 fps, 576x352@25 fps, 352x288@25 fps, 320x240@25 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X
Kodek audio	G711A
Czujnik obrazu	
Czujnik	1/2.8" CMOS
Rozmiar piksela	2.0x2.0 µm
Tryb dzienny/nocny	Automatyczny, Kolor, Black&White, Pełna kolorystyka
Czułość	0.01 Lux
Zakres dynamiczny WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Tryby ekspozycji	Automatyczny, Instrukcja

Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	BLC, Slow shutter, AES, AGC, AWB, OSD, Privacy mask
Obiektyw	
Typ obiektywu	Sferyczny
Mocowanie obiektywu	M12
Przesłona	F1.6
Ogniskowa	2.8 mm
Widok poziomy	93°
Widok pionowy	61°
IR LED	
Typ lED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤30 m
Liczba diod LED	2 szt.
Sieć	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	FILTR IP, DDNS, Email, NTP, UPnP, FTP, AlarmServer, RTP/RTSP, Mobile reported, Serial pass-through
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.

Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wyjścia alarmowe	1
Mik	Wbudowany mikrofon
Obsługa karty tF	≤256 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
Stopień ochrony iP	IP67
Wymiary	Ø108 x 85 mm
Waga	500 g
Materiał obudowy	Metal
Kompatybilne mocowania	PMB-1, PMB-1 v1.0, PMB-4, DH-PFA130-E, PMB-100
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Pobór prądu stałego	500 mA
Zasilacz dC	Nie załączono
PoE	PoE klasa 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95 % RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy

Gwarancja	3 lata