



Čtyřdveřní přístupový panel podporující až 8 čteček přes rozhraní Wiegand 26/34. Disponuje kapacitou 30000 uživatelů a 60000 záznamů událostí uložených v energeticky nezávislé paměti s uchováním dat 10 let bez napájení. Poskytuje síťové připojení přes Ethernet s komunikačními protokoly TCP/IP a MQTT. Vybaven 4 dveřními senzory, 4 vstupy pro odchodová tlačítka, 4 reléovými výstupy zámků a vstupem/výstupem požárního poplachu pro funkci nouzového odemknutí. Zahrnuje 1 poplachový vstup a 1 poplachový výstup. Pracuje v teplotním rozsahu -20 °C až +40 °C při vlhkosti 20-95 % RH bez kondenzace. Umístěn v bílém plastovém pouzdře s krytím IP44, rozměry 215×125×37 mm a hmotností 240 g. Napájen 12V DC s odběrem 180 mA.

Podrobnosti o produktu	
Model	PAC-42.NET
Verze	1.0
SKU	3680
Specifikace	
Počet dveří	4 ks
Počet čtenářů	8 ks
Maximální počet uživatelů	30000 ks
Maximální počet událostí	60000
Požární odblokování	ano
Energeticky nezávislá paměť	ano
Uchovávání dat bez napájení	10 let
Rozhraní	
Rozhraní čtečky karet	Wiegand 26/34
Dveřní senzory	4 ks
Tlačítko pro odchod	4 ks
Vstupy požárního poplachu	1
Výstupy požárního poplachu	1
Alarmové vstupy	1

Alarmové výstupy	1
Výstup zámku (relé)	4 ks (NC/COM/NO)
Sítě	
Síťová rozhraní	Ethernet
Komunikační rozhraní	TCP/IP, MQTT
Výchozí IP adresa	Nastaveno na štítku zařízení
HTTP port	80
Řídicí port	8000
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	888888
Software	
Desktopové aplikace	Partizan ACM
Jazyky	Angličtina
Síla	
Zdroj napájení	DC 12 V
Spotřeba DC	180 mA
Mechanické specifikace	
Materiál krytu	Plastik
Barva	Bílá
IP hodnocení	IP44
Rozměry	215 x 125 x 37 mm
Hmotnost	240 g
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-20 - 40 °C
Teplota skladování	-30 - 50 °C
Běžný	
Záruka	3 roky

Schéma zapojení

