



Vier-Türen-Zutrittskontrollzentrale mit Unterstützung von bis zu 8 Lesern über Wiegand 26/34-Schnittstelle. Bietet eine Kapazität von 30000 Benutzern und 60000 Ereignisdatensätzen, gespeichert in nichtflüchtigem Speicher mit 10-jähriger Datenerhaltung ohne Stromversorgung. Ermöglicht Netzwerkkonnektivität über Ethernet mit TCP/IP- und MQTT-Kommunikationsprotokollen. Ausgestattet mit 4 Türsensoren, 4 Ausgangstastereingängen, 4 Relais-Schlossausgängen und Brandmeldeeingang/-ausgang für Notentriegelungsfunktion. Beinhaltet 1 Alarmeingang und 1 Alarmausgang. Betriebstemperaturbereich von -20°C bis +40°C bei 20-95% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend. Untergebracht in weißem Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP44, Abmessungen 215×125×37mm und Gewicht 240g. Stromversorgung 12V DC bei 180mA Verbrauch.

| Produktdetails                   |               |
|----------------------------------|---------------|
| Modell                           | PAC-42.NET    |
| Version                          | 1.0           |
| SKU                              | 3680          |
| Spezifikationen                  |               |
| Anzahl der Türen                 | 4 Stk         |
| Anzahl der Leser                 | 8 Stk         |
| Max. Anzahl der Benutzer         | 30000 Stk     |
| Maximale Anzahl von Ereignissen  | 60000         |
| Brandentriegelung                | ja            |
| Nichtflüchtiger Speicher         | ja            |
| Datenerhalt ohne Stromversorgung | 10 Jahre      |
| Schnittstellen                   |               |
| Kartenleser-Schnittstelle        | Wiegand 26/34 |
| Türsensoren                      | 4 Stk         |
| Beenden-Taste                    | 4 Stk         |
| Brandmeldereingänge              | 1             |
| Brandmeldealarmausgänge          | 1             |

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Alarমেিংänge                 | 1                                 |
| Alarmausgänge                | 1                                 |
| Schlossausgang (Relais)      | 4 Stk (NC/COM/NO)                 |
| Netzwerk                     |                                   |
| Netzwerkschnittstellen       | Ethernet                          |
| Kommunikationsschnittstelle  | TCP/IP, MQTT                      |
| Standard-IP-Adresse          | Auf dem Geräteaufkleber angegeben |
| HTTP(s)-Port                 | 80                                |
| Steuerungsanschluss          | 8000                              |
| Standardanmeldeinformationen |                                   |
| Standard-Anmeldung           | admin                             |
| Standardpasswort             | 888888                            |
| Software                     |                                   |
| Desktop-Apps                 | Partizan ACM                      |
| Sprachen                     | Englisch                          |
| Leistung                     |                                   |
| Stromquelle                  | DC 12 V                           |
| DC-Verbrauch                 | 180 mA                            |
| Mechanische Spezifikationen  |                                   |
| Gehäusematerial              | Kunststoff                        |
| Farbe                        | Weiß                              |
| IP-Bewertung                 | IP44                              |
| Abmessungen                  | 215 x 125 x 37 mm                 |
| Gewicht                      | 240 g                             |
| Betriebsbedingungen          |                                   |
| Luftfeuchtigkeitsbereich     | 20-95% RH (kein Kondensat)        |
| Betriebstemperatur           | -20 - 40 °C                       |
| Lagertemperatur              | -30 - 50 °C                       |
| Allgemein                    |                                   |

Garantie

3 Jahre

## Schaltplan

