



Panel de control de acceso de cuatro puertas que admite hasta 8 lectores mediante interfaz Wiegand 26/34. Cuenta con una capacidad de 30000 usuarios y 60000 registros de eventos almacenados en memoria no volátil con retención de datos de 10 años sin alimentación. Proporciona conectividad de red a través de Ethernet con protocolos de comunicación TCP/IP y MQTT. Equipado con 4 sensores de puerta, 4 entradas de botón de salida, 4 salidas de relé para cerraduras y entrada/salida de alarma contra incendios para funcionalidad de desbloqueo de emergencia. Incluye 1 entrada de alarma y 1 salida de alarma. Opera en un rango de temperatura de -20°C a +40°C con humedad del 20-95% HR sin condensación. Alojado en carcasa de plástico blanco con clasificación IP44, con dimensiones de 215×125×37mm y un peso de 240g. Alimentado por 12V CC con un consumo de 180mA.

Detalles del producto	
Modelo	PAC-42.NET
Versión	1.0
SKU	3680
Especificaciones	
Número de puertas	4 pzas
Número de lectores	8 pzas
Número máximo de usuarios	30000 pzas
Número máximo de eventos	60000
Desbloqueo por incendio	sí
Memoria no volátil	sí
Retención de datos sin alimentación	10 años
Interfaces	
Interfaz de lector de tarjetas	Wiegand 26/34
Sensores de puerta	4 pzas
Botón de salida	4 pzas
Entradas de alarma de incendio	1
Salidas de alarma contra incendios	1

Entradas de alarma	1
Salidas de alarma	1
Salida de cerradura (relé)	4 pzas (NC/COM/NO)
Red	
Interfaces de red	Ethernet
Interfaz de comunicación	TCP/IP, MQTT
Dirección IP predeterminada	Indicado en la etiqueta del dispositivo
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	8000
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	888888
Software	
Aplicaciones de escritorio	Partizan ACM
Idiomas	Inglés
Potencia	
Fuente de alimentación	DC 12 V
Consumo CC	180 mA
Especificaciones mecánicas	
Material de la carcasa	Plástico
Color	Blanco
Clasificación iP	IP44
Dimensiones	215 x 125 x 37 mm
Peso	240 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	

Garantía

3 años

Diagrama de cableado

