



Panneau de contrôle d'accès à quatre portes prenant en charge jusqu'à 8 lecteurs via interface Wiegand 26/34. Dispose d'une capacité de 30000 utilisateurs et 60000 enregistrements d'événements stockés en mémoire non volatile avec rétention des données de 10 ans sans alimentation. Fournit une connectivité réseau via Ethernet avec protocoles de communication TCP/IP et MQTT. Équipé de 4 capteurs de porte, 4 entrées de bouton de sortie, 4 sorties relais de verrouillage et entrée/sortie d'alarme incendie pour fonctionnalité de déverrouillage d'urgence. Comprend 1 entrée d'alarme et 1 sortie d'alarme. Fonctionne dans une plage de température de -20°C à +40°C avec une humidité de 20-95% HR sans condensation. Logé dans un boîtier en plastique blanc avec indice de protection IP44, mesurant 215×125×37mm et pesant 240g. Alimenté en 12V CC avec une consommation de 180mA.

Détails du produit	
Modèle	PAC-42.NET
Version	1.0
SKU	3680
Spécifications	
Nombre de portes	4 pcs
Nombre de lecteurs	8 pcs
Nombre max d'utilisateurs	30000 pcs
Nombre max. d'événements	60000
Déverrouillage incendie	oui
Mémoire non volatile	oui
Rétention des données sans alimentation	10 ans
Interfaces	
Interface du lecteur de cartes	Wiegand 26/34
Capteurs de porte	4 pcs
Bouton de sortie	4 pcs
Entrées d'alarme incendie	1
Sorties d'alarme incendie	1

Entrées d'alarme	1
Sorties d'alarme	1
Sortie serrure (relais)	4 pcs (NC/COM/NO)
Réseau	
Interfaces réseau	Ethernet
Interface de communication	TCP/IP, MQTT
Adresse IP par défaut	Indiqué sur l'étiquette de l'appareil
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	8000
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	888888
Logiciel	
Applications de bureau	Partizan ACM
Langues	Anglais
Puissance	
Source d'alimentation	DC 12 V
Consommation CC	180 mA
Spécifications mécaniques	
Matériau de boîtier	Plastique
Couleur	Blanc
Indice de protection	IP44
Dimensions	215 x 125 x 37 mm
Poids	240 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-20 - 40 °C
Température de stockage	-30 - 50 °C
Commun	

Garantie

3 ans

Schéma de câblage

