



Pannello di controllo accessi a quattro porte che supporta fino a 8 lettori tramite interfaccia Wiegand 26/34. Dispone di una capacità di 30000 utenti e 60000 registrazioni eventi memorizzate in memoria non volatile con conservazione dati di 10 anni senza alimentazione. Fornisce connettività di rete tramite Ethernet con protocolli di comunicazione TCP/IP e MQTT. Dotato di 4 sensori porta, 4 ingressi pulsante di uscita, 4 uscite relè serratura e ingresso/uscita allarme antincendio per funzionalità di sblocco di emergenza. Include 1 ingresso allarme e 1 uscita allarme. Opera in un intervallo di temperatura da -20°C a +40°C con umidità del 20-95% RH senza condensa. Alloggiato in custodia in plastica bianca con grado di protezione IP44, dimensioni 215×125×37mm e peso 240g. Alimentato a 12V DC con consumo di 180mA.

Dettagli del prodotto	
Modello	PAC-42.NET
Versione	1.0
SKU	3680
Specifiche	
Numero di porte	4 pz
Numero di lettori	8 pz
Numero massimo di utenti	30000 pz
Numero massimo di eventi	60000
Sblocco antincendio	sì
Memoria non volatile	sì
Conservazione dati senza alimentazione	10 anni
Interfacce	
Interfaccia lettore di schede	Wiegand 26/34
Sensori porta	4 pz
Pulsante di uscita	4 pz
Ingressi allarme antincendio	1
Uscite allarme incendio	1
Ingressi allarme	1

Uscite allarme	1
Uscita serratura (relè)	4 pz (NC/COM/NO)
Rete	
Interfacce di rete	Ethernet
Interfaccia di comunicazione	TCP/IP, MQTT
Indirizzo IP predefinito	Riportato sull'etichetta del dispositivo
Porta hTTP(s)	80
Porta di controllo	8000
Credenziali predefinite	
Login predefinito	admin
Password predefinita	888888
Software	
App desktop	Partizan ACM
Lingue	Inglese
Potenza	
Fonte di alimentazione	DC 12 V
Consumo CC	180 mA
Specifiche meccaniche	
Materiale di alloggiamento	Plastica
Colore	Bianco
Classificazione iP	IP44
Dimensioni	215 x 125 x 37 mm
Peso	240 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-20 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 - 50 °C
Comune	
Garanzia	3 anni

Schema di collegamento

