



Partizan IPD-2SP-IR SE 5.0 Cloud je IP kamera vybavená 1/2.8" CMOS snímačem podporujícím záznam hlavního streamu v rozlišení 2560×1440 při 25fps. Disponuje fixním 2.8mm sférickým objektivem s bajonetem M12 poskytujícím horizontální zorný úhel 91° a vertikální zorný úhel 75°. Využívá 4 bílé LED diody pro osvětlení do vzdálenosti 25m. Podporuje video kompresi H.264 a H.265 s analytikou detekce osob. Poskytuje široký dynamický rozsah 72dB a citlivost 0.01 lux s automatickým/barevným/černobílým denním/nočním režimem. Síťové připojení přes RJ-45 10/100Base-T s integrací protokolu ONVIF 2.4+ a možností napájení PoE Class 0. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 o průměru 93mm a výšce 85mm, provozní teplota od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu

| | |
|-------|---------------|
| Model | IPD-2SP-IR SE |
| Verze | 5.0 Cloud |
| SKU | 5153 |

Snímač

| | |
|--------------|--|
| Hlavní proud | 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps |
| Podstream | 800x448@25 fps |
| Video kodek | H.264, H.265 |

Obrazový senzor

| | |
|----------------------|---|
| Snímač | 1/2.8" CMOS |
| Velikost pixelu | 2.9x2.9 μm |
| Režim den/noc | Auto, Barevný, Černobílý |
| Citlivost | 0.01 Lux |
| Dynamický rozsah WDR | 72 dB |
| Odstup S/N | 48 dB |
| Režim expozice | Auto, Návod |
| Rozsah expozice | 1/50 - 1/10000 s |
| Video funkce | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky |

| Objektiv | |
|--------------------------------------|---|
| Typ čočky | Sférický |
| Objektivové uchycení | M12 |
| Clona | F1.4 |
| Ohnisková vzdálenost | 2.8 mm |
| Úhel pohledu (horizontální) | 91° |
| Úhel pohledu (vertikální) | 75° |
| IR LED | |
| Typ IED | Bílá LED |
| Vzdálenost | ≤25 m |
| Počet LED diod | 4 kus |
| Síť | |
| Síťové rozhraní | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Síťové funkce | Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP |
| Výchozí IP adresa | DHCP |
| HTTP port | 80 |
| Řídicí port | 34567 |
| Podpora ONVIF | ONVIF 2.4+ |
| ONVIF port | 8899 |
| RTSP port | 554 |
| RTSP URL | rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp |
| Výchozí přihlašovací údaje | |
| Uživatelské jméno | admin |
| Heslo | admin |
| Software | |
| Inteligentní analytika | Detekce lidí |
| Chytrá analytika (důležitá poznámka) | Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud. |

| | |
|---|---|
| Desktop aplikace | Partizan, Setup Tool |
| Mobilní aplikace | Partizan |
| Webové prohlížeče | Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge |
| Jazyky webových prohlížečů | Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český |
| Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka) | Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global |
| Mechanické specifikace | |
| Hodnocení IP | IP 67 |
| Rozměry | Ø93 x 85 mm |
| Hmotnost | 400 g |
| Materiál krytu | Kovový |
| Síla | |
| DC napájecí zdroj | 12 V |
| DC spotřeba | 500 mA |
| PoE | PoE třída 0 |
| Provozní podmínky | |
| Rozsah vlhkosti | 20-95% RH (neeskondenzující) |
| Prevdzková teplota | -40 - 60 °C |
| Teplota skladování | -40 - 60 °C |
| Běžný | |
| Obsah balení | Šablona pro vrtání, Montážní sada |
| Záruka | 3 roky |