



Partizan IPD-2SP-IR SE 5.0 Cloud ist eine IP-Kamera mit einem 1/2.8" CMOS-Sensor, der Hauptstrom-Aufnahmen mit 2560×1440 Auflösung bei 25fps unterstützt. Ausgestattet mit einem festen 2.8mm sphärischen Objektiv mit M12-Halterung, das 91° horizontale und 75° vertikale Blickwinkel bietet. Nutzt 4 weiße LEDs zur Beleuchtung bis zu 25m Entfernung. Unterstützt H.264 und H.265 Videokompression mit Personenerkennungs-Analytik. Bietet 72dB großen Dynamikbereich und 0.01 Lux Empfindlichkeit mit Auto/Farbe/Schwarzweiß Tag/Nacht-Modi. Netzwerkanbindung über RJ-45 10/100Base-T mit ONVIF 2.4+ Protokollintegration und PoE Klasse 0 Stromversorgungsoption. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse mit 93mm Durchmesser und 85mm Höhe, betriebsfähig von -40°C bis 60°C.

Produktdetails	
Modell	IPD-2SP-IR SE
Version	5.0 Cloud
SKU	5153
Encoder	
Hauptstrom	2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Image sensor	
Sensor	1/2.8" CMOS
Pixel size	2.9x2.9 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Belichtungsbereich	1/50 - 1/10000 s
Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken

<b>Lens</b>	
Lens type	Spherical
Lens mount	M12
Blende	F1.4
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	91°
Vertical view	75°
<b>IR LED</b>	
LED-Typ	Weißer LED
Abstand	≤25 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Standardanmeldeinformationen</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Software</b>	
Intelligente Analytik	Menschenkennung
Smarte Analytik (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der mobilen Partizan-Anwendung und Partizan Cloud-Serien-Videorecordern verwendet werden.

Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan ActiveX erforderlich, um die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht zu ermöglichen. Verfügbar unter <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Mechanische Spezifikationen</b>	
IP rating	IP67
Abmessungen	Ø93 x 85 mm
Gewicht	400 g
Gehäusematerial	Metall
<b>Leistung</b>	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	500 mA
PoE	PoE-Klasse 0
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
<b>Allgemein</b>	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre