



Partizan IPD-2SP-IR SE 5.0 Cloud es una cámara IP equipada con un sensor CMOS de 1/2.8" que soporta grabación de flujo principal a resolución de 2560×1440 a 25fps. Cuenta con una lente esférica fija de 2.8mm con montura M12 que proporciona ángulos de visión de 91° horizontal y 75° vertical. Utiliza 4 LEDs blancos para iluminación hasta 25m de distancia. Soporta compresión de video H.264 y H.265 con analíticas de detección humana. Proporciona 72dB de amplio rango dinámico y sensibilidad de 0.01 lux con modos día/noche auto/color/blanco y negro. Conectividad de red vía RJ-45 10/100Base-T con integración de protocolo ONVIF 2.4+ y opción de alimentación PoE Clase 0. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP67 de 93mm de diámetro por 85mm de altura, operando desde -40°C hasta 60°C.

Detalles del producto	
Modelo	IPD-2SP-IR SE
Versión	5.0 Cloud
SKU	5153
Encoder	
Corriente principal	2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Image sensor	
Sensor	1/2.8" CMOS
Pixel size	2.9x2.9 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s
Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad

Lens	
Lens type	Spherical
Lens mount	M12
Iris	F1.4
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	91°
Vertical view	75°
IR LED	
Tipo de IED	LED blanco
Distancia	≤25 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo pueden utilizarse con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video de la serie Partizan Cloud.

Aplicaciones de escritorio	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
IP rating	IP67
Dimensiones	Ø93 x 85 mm
Peso	400 g
Material de la carcasa	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de cC	500 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años