



Partizan IPD-2SP-IR SE 5.0 Cloud est une caméra IP équipée d'un capteur CMOS 1/2.8" prenant en charge l'enregistrement en flux principal à une résolution de 2560x1440 à 25fps. Elle dispose d'un objectif sphérique fixe de 2.8mm avec monture M12 offrant des angles de vision de 91° horizontal et 75° vertical. Elle utilise 4 LEDs blanches pour une illumination jusqu'à 25m de distance. Elle prend en charge la compression vidéo H.264 et H.265 avec analyse de détection humaine. Elle offre une plage dynamique étendue de 72dB et une sensibilité de 0.01 lux avec modes jour/nuit auto/couleur/noir&blanc. Connectivité réseau via RJ-45 10/100Base-T avec intégration du protocole ONVIF 2.4+ et option d'alimentation PoE Classe 0. Logée dans un boîtier métallique certifié IP67 mesurant 93mm de diamètre par 85mm de hauteur, fonctionnant de -40°C à 60°C.

## Détails du produit

Modèle	IPD-2SP-IR SE
Version	5.0 Cloud
SKU	5153

## Encodeur

Flux principal	2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sous flux	800x448@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265

## Image sensor

Capteur	1/2.8" CMOS
Pixel size	2.9x2.9 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s

Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité
<b>Lens</b>	
Lens type	Spherical
Lens mount	M12
Iris	F1.4
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	91°
Vertical view	75°
<b>IR LED</b>	
Type de LED	LED blanc
Distance	≤25 m
Number of LEDs	4 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Identifiants par défaut</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Logiciel</b>	
Analytique intelligente	Détection humaine

Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Applications de bureau	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Spécifications mécaniques</b>	
IP rating	IP67
Dimensions	Ø93 x 85 mm
Poids	400 g
Matériau de boîtier	Métal
<b>Puissance</b>	
Source d'alimentation dC	12 V
Consommation cC	500 mA
PoE	Classe PoE 0
<b>Conditions d'exploitation</b>	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
<b>Commun</b>	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans