



Partizan IPD-2SP-IR SE 5.0 Cloud è una telecamera IP dotata di sensore CMOS da 1/2.8" che supporta la registrazione in streaming principale a risoluzione 2560×1440 a 25fps. È dotata di obiettivo sferico fisso da 2.8mm con attacco M12 che fornisce angoli di visione di 91° in orizzontale e 75° in verticale. Utilizza 4 LED bianchi per l'illuminazione fino a 25m di distanza. Supporta la compressione video H.264 e H.265 con analisi di rilevamento umano. Fornisce un'ampia gamma dinamica di 72dB e sensibilità di 0.01 lux con modalità giorno/notte auto/colore/bianco e nero. Connettività di rete tramite RJ-45 10/100Base-T con integrazione del protocollo ONVIF 2.4+ e opzione di alimentazione PoE Classe 0. Alloggiata in custodia metallica con grado di protezione IP67, dimensioni 93mm di diametro per 85mm di altezza, funzionamento da -40°C a 60°C.

Dettagli del prodotto	
Modello	IPD-2SP-IR SE
Versione	5.0 Cloud
SKU	5153
Encoder	
Corrente principale	2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Sottostream	800x448@25 fps
Codec video	H.264, H.265
Image sensor	
Sensore	1/2.8" CMOS
Pixel size	2.9x2.9 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Rapporto S/N	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Gamma di esposizione	1/50 - 1/10000 s
Funzioni video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy

Lens	
Lens type	Spherical
Lens mount	M12
Diaframma	F1.4
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	91°
Vertical view	75°
IR LED	
Tipo di IED	LED bianco
Distanza	≤25 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Analisi intelligente	Rilevamento umano
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.

App desktop	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Ungherese, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Specifiche meccaniche	
IP rating	IP67
Dimensioni	Ø93 x 85 mm
Peso	400 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo dC	500 mA
PoE	Classe PoE 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni