



Partizan IPD-2SP-IR SE 5.0 Cloud — це IP-камера, оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з підтримкою запису основного потоку з роздільною здатністю 2560x1440 при 25 кадрах/с. Має фіксований сферичний об'єктив 2.8 мм з кріпленням M12, що забезпечує кути огляду 91° по горизонталі та 75° по вертикалі. Використовує 4 білих світлодіоди для підсвічування на відстань до 25 м. Підтримує відеостиснення H.264 та H.265 з аналітикою виявлення людей. Забезпечує широкий динамічний діапазон 72 дБ та чутливість 0.01 люкс з режимами день/ніч: авто/кольоровий/чорно-білий. Мережеве підключення через RJ-45 10/100Base-T з інтеграцією протоколу ONVIF 2.4+ та можливістю живлення PoE Class 0. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, діаметром 93 мм та висотою 85 мм, робочий діапазон температур від -40°C до 60°C.

Деталі продукту

Модель	IPD-2SP-IR SE
Версія	5.0 Cloud
SKU	5153

Кодування

Головний потік	2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps
Субпотік	800x448@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265

Датчик зображення

Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.9x2.9 μm
Режим день/ніч	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 s

Функції відео	AES, АГС, АWB, БЛК, OSD, Приватні маски
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.4
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	91°
Кут огляду (вертикальний)	75°
Підсвітка	
Тип LED	Білий світлодіод
Відстань	≤25 m
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.4+
Порт ONVIF	8899
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер потребує встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø93 x 85 мм
Вага	400 g
Матеріал корпусу	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки