



Partizan NVH-1622 je 16kanálový síťový videorekordér z řady Cloud podporující připojení IP kamer s video kompresí H.264 a H.265. Jednotka disponuje funkcemi chytré analytiky zahrnující detekci osob, detekci narušení, detekci překročení linie a detekci obličeje. Poskytuje cloudové funkce se vzdáleným přístupem, cloudovým nahráváním a PUSH notifikacemi, přístupné prostřednictvím mobilních a desktopových aplikací Partizan. Rekordér podporuje jeden interní HDD až do 14TB a nabízí VGA a HDMI video výstupy s rozlišením displeje až 2560×1440. Vybaven obousměrným audiem s kodekem G711A, jednotka pracuje na napájení 12V DC s přiloženým zdrojem. Kovové pouzdro s plastovým předním panelem má rozměry 255×215×43mm a pracuje při teplotách od -40°C do +60°C.

Podrobnosti o produktu	
Model	NVH-1622
Verze	1.1 Cloud
SKU	6627
Série	Série Cloud
Snímač	
Maximální počet kamer	16 ks
Režimy záznamu (IP)	16x8MP@25 fps, 8x8MP@25 fps, 4x8MP@25 fps, 1x8MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ano
Grafické uživatelské rozhraní	
Rozlišení displeje	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720
Režimy video splitteru	1, 2, 4, 6, 8, 9, 16
Jazyky	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Úložiště	
Interní HDD	1 x 14 TB

Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie, Detekce obličeje
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktopové aplikace	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0

Mechanické specifikace	
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměry	255 x 215 x 43 mm
Hmotnost	350 g
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	5000 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Napájecí adaptér, Optická myš
Záruka	3 roky