



Partizan NVH-1622 to 16-kanalowy sieciowy rejestrator wideo z serii Cloud obsługujący łączność z kamerami IP z kompresją wideo H.264 i H.265. Urządzenie oferuje funkcje inteligentnej analityki, w tym detekcję ludzi, detekcję wtargnięcia, detekcję przekroczenia linii oraz detekcję twarzy. Zapewnia funkcjonalność chmury ze zdalnym dostępem, nagrywaniem w chmurze i powiadomieniami PUSH, dostępnymi przez aplikacje mobilne i desktopowe Partizan. Rejestrator obsługuje jeden wewnętrzny dysk HDD do 14TB i oferuje wyjścia wideo VGA oraz HDMI z rozdzielczością wyświetlania do 2560×1440. Wyposażony w dwukierunkowe audio z kodekiem G711A, urządzenie pracuje na zasilaniu 12V DC z dołączonym zasilaczem. Metalowa obudowa z plastikowym panelem przednim ma wymiary 255×215×43mm i pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C.

Szczegóły produktu

Model	NVH-1622
Wersja	1.1 Cloud
SKU	6627
Seria	Seria Cloud

Enkoder

Maksymalna liczba kamer	16 szt.
Tryby nagrywania (IP)	16x8MP@25 fps, 8x8MP@25 fps, 4x8MP@25 fps, 1x8MP@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Kodek audio	G711A
Two-way audio	tak

Graficzny interfejs użytkownika

Rozdzielczość wyświetlacza	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720
Tryby rozdzielacza wideo	1, 2, 4, 6, 8, 9, 16
Języki	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski

Magazynowanie

Wewnętrzny HDD	1 x 14 TB
Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)	Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.
Network	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie twarzy
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Partizan Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Wyjście wideo	VGA, HDMI
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1

Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiary	255 x 215 x 43 mm
Waga	350 g
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	5000 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Zasilacz, Mysz optyczna
Gwarancja	3 lata