



Partizan NVH-1622 — це 16-канальний мережевий відеореєстратор серії Cloud, який підтримує підключення IP-камер із відеокомпресією H.264 та H.265. Пристрій має функції інтелектуальної аналітики, включаючи детекцію людей, детекцію вторгнення, детекцію перетину лінії та детекцію обличчя. Він забезпечує хмарну функціональність із віддаленим доступом, хмарним записом та PUSH-сповіщеннями, доступними через мобільний та десктопний додатки Partizan. Реєстратор підтримує один внутрішній HDD ємністю до 14 ТБ та має відеовиходи VGA і HDMI з роздільною здатністю дисплея до 2560×1440. Оснащений двостороннім аудіо з кодеком G711A, пристрій працює від живлення 12 В постійного струму з блоком живлення у комплекті. Металевий корпус із пластиковою передньою панеллю має розміри 255×215×43 мм та працює при температурі від -40°C до +60°C.

Деталі продукту	
Модель	NVH-1622
Версія	1.1 Cloud
SKU	6627
Серія	Серія Cloud
Кодування	
Максимальна кількість камер	16 шт
Режими запису (IP)	16x8МП@25 fps, 8x8МП@25 fps, 4x8МП@25 fps, 1x8МП@25 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Аудіокодек	G711A
Двосторонній аудіо	так
Графічний інтерфейс користувача	
Роздільна здатність дисплея	2560x1440, 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720
Режими відеорозгалужувача	1, 2, 4, 6, 8, 9, 16
Мови	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Зберігання	

Внутрішній HDD	1 x 14 ТБ
Сховище HDD (важлива примітка)	Для надійної цілодобової роботи наполегливо рекомендується використовувати жорсткі диски, спеціально розроблені для систем відеоспостереження. Жорсткий диск не входить до комплекту поставки.
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення обличчя
Розумна аналітика (важлива примітка)	Розумні сповіщення можуть використовуватися лише з IP-камерами серії Cloud
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Програми для ПК	Partizan, Partizan Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Відеовихід	VGA, HDMI
Аудіовходи	1

Аудіовиходи	1
USB-порти	2 x USB 2.0
Механічні характеристики	
Матеріал передньої панелі	Пластик
Матеріал корпусу	Метал
Розміри	255 x 215 x 43 мм
Вага	350 г
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	5000 мА
DC джерело живлення	В комплекті
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °С
Температура зберігання	-40 - 60 °С
Загальні	
Вміст упаковки	Адаптер живлення, Оптична миша
Гарантія	3 роки