



- Hybridní AHD DVR 20-kanálový
- Podpora AHD/XVI/TVI/CVI/CVBS/IP
- 1xSATA (max. 14Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora chytrých funkcí
- Podpora mobilního monitorování: iOS & Android
- Možnost pracovat s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup k zařízení

#### Software Partizan:

<http://apps.partizan.global>



#### Váš manuál je zde:

<http://manuals.partizan.global>



#### Dokumentace:

<https://doc.partizan.global/sku/6628>



Specifikace		
Model	ADM-816V	
Verze	SuperHD v5.1	
SKU	6628	
Maximální počet připojených kamer	20	
Operační systém	Embedded Linux	
Současný vícekanálový záznam v reálném čase	+	
Přehrávání	+	
Síťový provoz	+	
Provozní režimy	AHD/XVI/TVI/CVI/CVBS/IP	
Záznam		
Záznam, kanály x rozlišení @ fps	AHD	16×5M-N@6, 16×4M-N@9, 16×3M-N@10, 16×2M@16, 16×720p@16, 16×960h@25
	AHD + IP	16×5M-N@6, 16×4M-N@9, 16×3M-N@10, 16×2M@16, 16×720p@16, 16×960h@25 + IP 4×2MP@25
	IP	16×2Mp@25, 8×5.0Mp@25
Úložiště záznamu, HDD*/Síť	+ / +	
Kódování	H.264/H.265	
Zabrané místo pro 25 fps/1 kanál (za den)	Video H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Video H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Audio	0.69Gb
Chytré funkce**	Detekce pohybu, Detekce člověka, Detekce obličeje, Detekce vozidla	
Chytré funkce současně	4ch	
*Upozornění, HDD není součástí balení! **Sada chytrých funkcí závisí na typu připojené kamery!		
Přehrávání		
Přehrávání archivních záznamů, kanály	AHD	16ch
	AHD + IP	4ch
	IP	4ch
Pokrytí regionu (maska soukromí)	×4 per channel	
Režim zálohování, Síť/USB	+ / +	
Náhledová obrazovka	1/4/20	
Režim záznamu	Manuální	+
	Alarm	+
	Plán	Pravidelný / Detekce pohybu / Alarm
Audio		
Komprese zvuku	G.711A	
Obousměrný zvuk	+	
Síť		
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol /PPPoE/NTP/Email/DDNS/FTP/ARSP /Alarm Server/UPNP/RTSP	
Podporované jazyky	Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Ukrainian	
Výchozí IP adresa	<b>DHCP</b>	
Výchozí uživatelské jméno	<b>admin</b>	
Výchozí heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
Kontrolní port	34567	
RTSP port	554	
RTSP string	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
PTZ ovládání	+	
Konfigurační software	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Mobilní software	Partizan	
Integrace protokolu	Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S)	
Interface		
Kvalita zobrazení	3840×2160, 2560×1440, 1920×1080; 1440×900; 1280×1024; 1280×720, 1024×768	
Video	Vstupy	16ch BNC, IP
	Výstupy	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstupy	2ch RCA
	Výstupy	1ch RCA
Alarm	Vstupy	-
	Výstupy	-
USB	2×USB2.0	
Internal SATA, pcs x max.Tb	1×14	
External eSATA, pcs x max.Tb	-	

Rozměry		
Velikost (Š×D×V) mm	255×215×42	
Hmotnost	760g	
Obecné		
Příslušenství	Optická myš	+
	Napájecí adaptér	+
	IR dálkové ovládání	-
Napájení	DC12V	5A
	PoE/ Třída	-
Materiál krytu, plast/kov	-/+	
Materiál čela, plast/kov	+/-	
Provozní teplota, °C	0 - +55	
Záruka	3 roky	

\* Poznámka: funkce, rozhraní, součásti a pracovní postup zařízení mohou být změněny výrobcem bez předchozího upozornění z důvodu aktualizací zařízení a jeho softwaru