



Partizan ADM-44U SuperHD v6.1 je 4kanálový hybridní síťový videorekordér z řady Cloud podporující vstupy AHD a IP kamer. Zařízení umožňuje záznam v několika režimech včetně 5M-N při 20fps a 4M-N/AHD-H při 25fps pro AHD zdroje, s hybridní konfigurací umožňující současně 4 AHD kanály plus 2 IP kanály. Disponuje kompresí videa H.264 a H.265 s audio kodekem G711A a možností obousměrného zvuku. Vybaven analytikou detekce osob a cloudovou funkcionalitou včetně vzdáleného přístupu, cloudového záznamu a push notifikací. Podporuje jeden interní HDD až do 14TB, poskytuje video výstupy VGA a HDMI a pracuje z 12V DC napájecího zdroje s odběrem až 2000mA. Stolní zařízení s kovovým pouzdem a plastovým předním panelem měří 250×210×42mm a pracuje při teplotách od -40°C do +60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	ADM-44U
Verze	SuperHD v6.1
SKU	6629
Série	Série Cloud

Snímač

Maximální počet kamer	4 ks
Režimy záznamu (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Režimy záznamu (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Režimy záznamu (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Video kodek	H.264, H.265
Audio kodek	G711A
Oboustranný zvuk	ano

Grafické uživatelské rozhraní

Rozlišení displeje	1920x1080, 1441x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Režimy video splitteru	1, 4, 9
Jazyky	Arabština, Český, Angličtina, Francouzský, Němčina, Hebrejšťina, Maďarština, Italský, Polština, Rumunština, Ruština, Španělský, Ukrajinština

Úložiště	
Interní HDD	1 x 14 TB
Úložiště HDD (důležitá poznámka)	Pro spolehlivý nepřetržitý provoz se důrazně doporučuje používat HDD specificky navržené pro systémy video dohledu. Pevný disk není součástí balení.
Sít	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	PPPoE, NTP, Email, IP FILTR, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Chytré alarmy lze používat pouze s IP kamerami řady Cloud
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Video vstup	4 x BNC

Výstup videa	VGA, HDMI
Audio vstupy	1
Audio výstupy	1
USB porty	2 x USB 2.0
Mechanické specifikace	
Provedení	Plocha
Materiál předního panelu	Plastik
Materiál krytu	Kovový
Rozměr	250 x 210 x 42 mm
Hmotnost	660 g
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	2000 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Napájecí adaptér, Optická myš
Záruka	3 roky