



Partizan ADM-44U SuperHD v6.1 ist ein 4-Kanal-Hybrid-Netzwerkvideorekorder aus der Cloud-Serie, der AHD- und IP-Kameraeingänge unterstützt. Das Gerät ermöglicht Aufnahmen in mehreren Modi, darunter 5M-N bei 20fps und 4M-N/AHD-H bei 25fps für AHD-Quellen, wobei die Hybridkonfiguration 4 AHD-Kanäle plus 2 IP-Kanäle gleichzeitig ermöglicht. Ausgestattet mit H.264- und H.265-Videokompression sowie G711A-Audiocodec und Zwei-Wege-Audiofunktion. Mit Personenerkennungsanalytik und Cloud-Funktionalität einschließlich Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung und Push-Benachrichtigungen. Unterstützt eine interne Festplatte bis zu 14TB, bietet VGA- und HDMI-Videoausgänge und arbeitet mit 12V DC-Stromversorgung bei einem Verbrauch von bis zu 2000mA. Das Desktop-Gerät mit Metallgehäuse und Kunststoff-Frontblende misst 250×210×42mm und arbeitet bei Temperaturen von -40°C bis +60°C.

Produktdetails	
Modell	ADM-44U
Version	SuperHD v6.1
SKU	6629
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Maximale Kameras	4 Stk
Aufnahmemodi (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Aufnahmemodi (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Aufnahmemodi (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Audio-Codec	G711A
Two-way audio	ja
Grafische Benutzeroberfläche	
Bildschirmauflösung	1920x1080, 1441x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Video-Splitter-Modi	1, 4, 9

Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Spanisch, Ukrainisch
Speicher	
Interne HDD	1 x 14 TB
HDD-Speicher (wichtiger Hinweis)	Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Network	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T)
Netzwerkfunktionen	PPPoE, NTP, E-Mail, IP-FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Smarte Analysen	Personenerkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	Intelligente Alarme können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global

Externe Schnittstellen	
Videoeingang	4 x BNC
Videoausgang	VGA, HDMI
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Mechanische Spezifikationen	
Formfaktor	Desktop
Frontplattenmaterial	Kunststoff
Gehäusematerial	Metall
Abmessung	250 x 210 x 42 mm
Gewicht	660 g
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	2000 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Netzteil, Optische Maus
Garantie	3 Jahre