



Partizan ADM-44U SuperHD v6.1 es un grabador de vídeo en red híbrido de 4 canales de la serie Cloud que admite entradas de cámaras AHD e IP. La unidad proporciona grabación en múltiples modos incluyendo 5M-N a 20fps y 4M-N/AHD-H a 25fps para fuentes AHD, con configuración híbrida que permite 4 canales AHD más 2 canales IP simultáneamente. Incluye compresión de vídeo H.264 y H.265 con códec de audio G711A y capacidad de audio bidireccional. Equipado con analíticas de detección de personas y funcionalidad en la nube incluyendo acceso remoto, grabación en la nube y notificaciones push. Admite un HDD interno de hasta 14TB, proporciona salidas de vídeo VGA y HDMI, y funciona con alimentación de 12V DC consumiendo hasta 2000mA. La unidad de sobremesa con carcasa metálica y panel frontal de plástico mide 250×210×42mm y opera en temperaturas desde -40°C hasta +60°C.

Detalles del producto	
Modelo	ADM-44U
Versión	SuperHD v6.1
SKU	6629
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Cámaras máximas	4 pzas
Modos de grabación (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Modos de grabación (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Modos de grabación (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Codec de audio	G711A
Two-way audio	sí
Interfaz gráfica de usuario	
Resolución de pantalla	1920x1080, 1441x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modos de divisor de video	1, 4, 9

Idiomas	Árabe, Checo, Inglés, Francés, Alemán, Hebreo, Húngaro, italiano, Polaco, Rumano, Ruso, Español, Ucraniano
Almacenamiento	
Disco duro interno	1 x 14 TB
Almacenamiento HDD (nota importante)	Para un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se recomienda encarecidamente utilizar discos duros diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia. El disco duro no está incluido en el paquete.
Network	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	PPPoE, NTP, Email, IP FILTER, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas inteligentes solo se pueden usar con cámaras IP de la serie Cloud
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Entrada de video	4 x BNC
Salida de video	VGA, HDMI
Entradas de audio	1
Salidas de audio	1
Puertos USB	2 x USB 2.0
Especificaciones mecánicas	
Factor de forma	Escritorio
Material de la carcasa	Plástico
Material de la carcasa	Metal
Dimensión	250 x 210 x 42 mm
Peso	660 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	2000 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Adaptador de corriente, Ratón óptico
Garantía	3 años