



Partizan ADM-44U SuperHD v6.1 est un enregistreur vidéo réseau hybride 4 canaux de la série Cloud prenant en charge les entrées de caméras AHD et IP. L'appareil permet l'enregistrement dans plusieurs modes, notamment 5M-N à 20fps et 4M-N/AHD-H à 25fps pour les sources AHD, avec une configuration hybride autorisant 4 canaux AHD plus 2 canaux IP simultanément. Caractéristiques : compression vidéo H.264 et H.265 avec codec audio G711A et capacité audio bidirectionnelle. Équipé d'analyses de détection humaine et de fonctionnalités cloud incluant l'accès à distance, l'enregistrement cloud et les notifications push. Prend en charge un disque dur interne jusqu'à 14To, fournit des sorties vidéo VGA et HDMI, et fonctionne avec une alimentation 12V CC consommant jusqu'à 2000mA. L'unité de bureau avec boîtier métallique et façade en plastique mesure 250×210×42mm et fonctionne à des températures de -40°C à +60°C.

Détails du produit

Modèle	ADM-44U
Version	SuperHD v6.1
SKU	6629
Série	Série Cloud

Encodeur

Caméras maximum	4 pcs
Modes d'enregistrement (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Modes d'enregistrement (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Modes d'enregistrement (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Codec audio	G711A
Two-way audio	oui

Interface utilisateur graphique

Résolution d'affichage	1920x1080, 1441x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Modes de répartiteur vidéo	1, 4, 9

Langues	Arabe, Tchèque, Anglais, Français, Allemand, Hébreu, Hongrois, Italien, Polonais, Roumain, Russe, Espagnol, Ukrainien
Stockage	
Disque dur interne	1 x 14 TB
Stockage HDD (note importante)	Pour un fonctionnement fiable 24h/24 et 7j/7, il est fortement recommandé d'utiliser des disques durs spécifiquement conçus pour les systèmes de vidéosurveillance. Le disque dur n'est pas inclus dans l'emballage.
Network	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	PPPoE, NTP, Email, FILTRE IP, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine
Analytique intelligente (note importante)	Les alarmes intelligentes ne peuvent être utilisées qu'avec les caméras IP de la série Cloud
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH
Applications de bureau	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge

Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Entrée vidéo	4 x BNC
Sortie vidéo	VGA, HDMI
Entrées audio	1
Sorties audio	1
Ports USB	2 x USB 2.0
Spécifications mécaniques	
Facteur de forme	Bureau
Matériau du panneau avant	Plastique
Matériau de boîtier	Métal
Dimension	250 x 210 x 42 mm
Poids	660 g
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	2000 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	Adaptateur secteur, Souris optique
Garantie	3 ans