



Partizan ADM-44U SuperHD v6.1 to 4-kanałowy hybrydowy sieciowy rejestrator wideo z serii Cloud obsługujący wejścia kamer AHD i IP. Urządzenie zapewnia nagrywanie w wielu trybach, w tym 5M-N przy 20fps i 4M-N/AHD-H przy 25fps dla źródeł AHD, z konfiguracją hybrydową pozwalającą na jednoczesną pracę 4 kanałów AHD plus 2 kanały IP. Wyposażony w kompresję wideo H.264 i H.265 z kodekiem audio G711A oraz funkcją dwukierunkowej komunikacji audio. Posiada analitykę detekcji ludzi oraz funkcje chmurowe, w tym zdalny dostęp, nagrywanie w chmurze i powiadomienia push. Obsługuje jeden wewnętrzny dysk HDD do 14TB, zapewnia wyjścia wideo VGA i HDMI oraz działa z zasilaczem 12V DC o poborze mocy do 2000mA. Urządzenie stacjonarne z metalową obudową i plastikowym panelem przednim ma wymiary 250×210×42mm i pracuje w temperaturach od -40°C do +60°C.

Szczegóły produktu

Model	ADM-44U
Wersja	SuperHD v6.1
SKU	6629
Seria	Seria Cloud

Enkoder

Maksymalna liczba kamer	4 szt.
Tryby nagrywania (AHD)	4x5M-N@20 fps, 4x4M-N@25 fps, 4xAHD-H@25 fps
Tryby nagrywania (AHD + IP)	4x5M-N@20 fps + 2x2MP@25 fps
Tryby nagrywania (IP)	16x2MP@25 fps, 8x5MP@25 fps
Kodek wideo	H.264, H.265
Kodek audio	G711A
Two-way audio	tak

Graficzny interfejs użytkownika

Rozdzielczość wyświetlacza	1920x1080, 1441x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Tryby rozdzielacza wideo	1, 4, 9

Języki	Arabski, Czeski, Angielski, Francuski, Niemiecki, Hebrajski, Węgierski, Włoski, Polski, Rumuński, Rosyjski, Hiszpański, Ukraiński
Magazynowanie	
Wewnętrzny HDD	1 x 14 TB
Pamięć masowa HDD (ważna uwaga)	Dla niezawodnej pracy 24/7 zdecydowanie zaleca się stosowanie dysków HDD specjalnie zaprojektowanych do systemów monitoringu wizyjnego. Dysk twardy nie jest dołączony do zestawu.
Network	
Interfejsy sieciowe	RJ-45 (10/100Base-T)
Funkcje sieciowe	PPPoE, NTP, Email, FILTR IP, DDNS, FTP, AlarmServer, UPnP, RTP/RTSP
Domyślny adres IP	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port sterowania	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Domyślne logowanie	admin
Domyślne hasło	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analityka	Wykrywanie obecności człowieka
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Inteligentne alarmy mogą być używane tylko z kamerami IP z serii Cloud
Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Partizan, Setup Tool
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global

Interfejsy zewnętrzne	
Wejście wideo	4 x BNC
Wyjście wideo	VGA, HDMI
Wejścia audio	1
Wyjścia audio	1
Porty USB	2 x USB 2.0
Specyfikacje mechaniczne	
Obudowa	Pulpit
Materiał panelu przedniego	Plastik
Materiał obudowy	Metal
Wymiar	250 x 210 x 42 mm
Waga	660 g
Moc	
Źródło zasilania DC	12 V
Zużycie prądu stałego	2000 mA
Zasilacz dC	Włączono
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Zasilacz, Mysz optyczna
Gwarancja	3 lata