



Partizan IPO-2SP SE 4.7 Cloud IP kamera z řady Cloud vybavená 1/2.8" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2,9 μ m. Podporuje rozlišení hlavního streamu až 2560 \times 1440 při 20fps a 1920 \times 1080 při 25fps s video kompresí H.265/H.265X. Disponuje objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností 2,8mm poskytujícím 89° horizontální a 58° vertikální zorný úhel s clonou F1.4. Infračervené osvětlení pomocí 4 IR LED dosahuje vzdálenosti 30m s 72dB WDR a citlivostí 0,01 lux. Zahrnuje chytrou analytiku pro detekci osob, detekci narušení a detekci překročení linie. Cloudové funkce zahrnují vzdálený přístup, cloudové nahrávání a PUSH notifikace. Kovové pouzdro s krytím IP66 pracuje v rozsahu od -40°C do 60°C. Napájení přes 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu

Model	IPO-2SP SE
Verze	4.7 Cloud
SKU	7332
Série	Série Cloud

Snímač

Hlavní proud	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	800x448@20 fps
Video kodek	H.265, H.265X

Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.9x2.9 μ m
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s

Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky, Pomalu závěrka, WDR
Objektiv	
Clona	F1.4
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	89°
Vertikální pohled	58°
IR LED	
Typ IED	IR LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 ks
Síť	
Síťová rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Cloud, DDNS, IP FILTR, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, FTP, AlarmServer, Nahlášeno z mobilu, Sériový průchod
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Výchozí heslo	admin
Software	
Chytrá analytika	Detekce osob, Detekce narušení, Detekce překročení linie
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace

Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Italský, Španělský, Ruština, Francouzský, Němčina, Polština, Rumunština, Maďarština, Ukrajinština, Arabština, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	Ø63 x 105 mm
Hmotnost	360 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	500 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevádzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Montážní sada
Záruka	3 roky