



Partizan IPO-2SP SE 4.7 Хмарна IP-камера з серії Cloud, оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з розміром пікселя 2.9µm. Підтримує роздільну здатність основного потоку до 2560x1440 при 20fps та 1920x1080 при 25fps з відеостисненням H.265/H.265X. Оснащена об'єктивом з фіксованою фокусною відстанню 2.8mm, що забезпечує кут огляду 89° по горизонталі та 58° по вертикалі з діафрагмою F1.4. Інфрачервоне підсвічування за допомогою 4 ІЧ-світлодіодів досягає відстані 30m з WDR 72dB та чутливістю 0.01 lux. Включає розумну аналітику для виявлення людей, виявлення вторгнень та виявлення перетину лінії. Хмарні можливості включають віддалений доступ, хмарний запис та PUSH-сповіщення. Металевий корпус зі ступенем захисту IP66 працює від -40°C до 60°C. Живлення через 12V DC або PoE Class 0.

## Деталі продукту

Модель	IPO-2SP SE
Версія	4.7 Cloud
SKU	7332
Серія	Серія Cloud

## Кодування

Головний потік	2560x1440@20 fps, 2304x1296@20 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	800x448@20 fps
Відеокодек	H.265, H.265X

## Датчик зображення

Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.9x2.9 µm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 s
Функції відео	AES, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності, Повільна витримка, WDR
<b>Лінза</b>	
Діафрагма	F1.4
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	89°
Вертикальний вигляд	58°
<b>Підсвітка</b>	
Тип LED	ІЧ-світлодіод
Відстань	≤30 m
Кількість світлодіодів	4 шт
<b>Мережа</b>	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Cloud, DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, FTP, AlarmServer, Повідомлено з мобільного, Послідовний прохід
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Стандартний логін і пароль</b>	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
<b>Програмне забезпечення</b>	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.

Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Італійська, Іспанська, Російська, Французька, Німецька, Польська, Румунська, Угорська, Українська, Арабська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Механічні характеристики</b>	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	Ø63 x 105 мм
Вага	360 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
<b>Живлення</b>	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	500 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
<b>Умови експлуатації</b>	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
<b>Загальні</b>	
Комплектація	Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки