



Čtečka pro kontrolu přístupu Partizan PAR-M1 USB pracující v režimu čtečky s podporou RF standardu 13,56 MHz MIFARE. Zařízení poskytuje čtecí vzdálenost 0-10 jednotek a disponuje funkcemi externího ovládání LED a externího ovládání bzučáku. Napájeno přes USB 2.0 při 5V, jednotka pracuje při teplotách od 0 do 40 °C s tolerancí vlhkosti 20-95 % RH bez kondenzace. Čtečka má stupeň krytí IP44 a rozměry 100 × 80 × 20 mm s hmotností 120 jednotek. Balení obsahuje 1,4 m USB kabel.

Podrobnosti o produktu

Model	PAR-M1
Verze	USB
SKU	764

Rozhraní

Pracovní režimy	Čtečka
RF standardy	13,56 MHz MIFARE
Vzdálenost čtení	0 - 10 cm
Ovládání externích LED	ano
Ovládání externího bzučáku	ano

Elektrická specifikace

Provozní napětí	5 V USB (2.0)
-----------------	---------------

Mechanické specifikace

PIN / klávesnice	ne
IP hodnocení	IP 44
Rozměr	100 x 80 x 20 mm
Hmotnost	120 g

Provozní podmínky

Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
-----------------	------------------------------

Prevádzková teplota	0 - 40 °C
Teplota skladování	-20 - 35 °C
Běžný	
Obsah balení	USB kabel 1,4 m
Záruka	3 roky