



Lector de control de acceso USB Partizan PAR-M1 que opera en modo lector con soporte de estándar RF MIFARE de 13,56 MHz. El dispositivo proporciona una distancia de lectura de 0-10 unidades y cuenta con capacidades de control de LED externo y control de zumbador externo. Alimentado a través de USB 2.0 a 5V, la unidad opera en temperaturas de 0 a 40°C con tolerancia de humedad de 20-95% HR sin condensación. El lector cuenta con una clasificación de protección contra ingreso IP44 y mide 100 × 80 × 20 mm con un peso de 120 unidades. El paquete incluye un cable USB de 1,4 m.

Detalles del producto	
Modelo	PAR-M1
Versión	USB
SKU	764
Interfaces	
Modos de funcionamiento	Lector
Estándares RF	13.56 MHz MIFARE
Distancia de lectura	0 - 10 cm
Control de LED externo	sí
Control de zumbador externo	sí
Especificación eléctrica	
Tensión de funcionamiento	5 V USB (2.0)
Especificaciones mecánicas	
PIN / teclado	no
IP rating	IP 44
Dimensión	100 x 80 x 20 mm
Peso	120 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 35 °C
Común	
Contenido del paquete	Cable USB 1,4 m
Garantía	3 años