



Lecteur de contrôle d'accès USB Partizan PAR-M1 fonctionnant en mode lecteur avec prise en charge de la norme RF MIFARE 13,56 MHz. L'appareil offre une distance de lecture de 0-10 unités et dispose de fonctionnalités de contrôle LED externe et de contrôle de buzzer externe. Alimenté via USB 2.0 en 5V, l'unité fonctionne à des températures de 0 à 40°C avec une tolérance d'humidité de 20-95% HR sans condensation. Le lecteur possède un indice de protection IP44 et mesure 100 × 80 × 20 mm pour un poids de 120 unités. L'emballage comprend un câble USB de 1,4 m.

Détails du produit	
Modèle	PAR-M1
Version	USB
SKU	764
Interfaces	
Modes de fonctionnement	Lecteur
Normes RF	13,56 MHz MIFARE
Distance de lecture	0 - 10 cm
Commande LED externe	oui
Commande de buzzer externe	oui
Spécification électrique	
Tension de fonctionnement	5 V USB (2.0)
Spécifications mécaniques	
PIN / clavier	non
IP rating	IP 44
Dimension	100 x 80 x 20 mm
Poids	120 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)

Température de fonctionnement	0 - 40 °C
Température de stockage	-20 - 35 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	Câble USB 1,4 m
Garantie	3 ans