



Lettore per controllo accessi USB Partizan PAR-M1 operante in modalità lettore con supporto standard RF MIFARE a 13,56 MHz. Il dispositivo offre una distanza di lettura di 0-10 unità e dispone di controllo LED esterno e controllo cicalino esterno. Alimentato tramite USB 2.0 a 5V, l'unità opera a temperature da 0 a 40°C con tolleranza di umidità del 20-95% RH senza condensa. Il lettore ha un grado di protezione IP44 e misura 100 × 80 × 20 mm con un peso di 120 unità. La confezione include un cavo USB da 1,4 m.

Dettagli del prodotto	
Modello	PAR-M1
Versione	USB
SKU	764
Interfacce	
Modalità di funzionamento	Lettore
Standard RF	13,56 MHz MIFARE
Distanza di lettura	0 - 10 cm
Controllo LED esterno	sì
Controllo buzzer esterno	sì
Specifiche elettriche	
Tensione di esercizio	5 V USB (2.0)
Specifiche meccaniche	
PIN / tastierino	no
IP rating	IP 44
Dimensione	100 x 80 x 20 mm
Peso	120 g
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)

Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - 35 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Cavo USB 1,4 m
Garanzia	3 anni