



Czytnik kontroli dostępu Partizan PAR-M1 USB pracujący w trybie czytnika z obsługą standardu RF MIFARE 13,56 MHz. Urządzenie zapewnia zasięg odczytu 0-10 jednostek i posiada możliwość zewnętrznego sterowania diodą LED oraz zewnętrznego sterowania buzzerem. Zasilany przez USB 2.0 przy napięciu 5V, urządzenie pracuje w temperaturach od 0 do 40°C z tolerancją wilgotności 20-95% RH bez kondensacji. Czytnik posiada stopień ochrony IP44 i wymiary 100 × 80 × 20 mm przy wadze 120 jednostek. Opakowanie zawiera kabel USB o długości 1,4 m.

Szczegóły produktu	
Model	PAR-M1
Wersja	USB
SKU	764
Interfejsy	
Tryby pracy	Czytnik
Standardy RF	13,56 MHz MIFARE
Odległość odczytu	0 - 10 cm
Zewnętrzne sterowanie LED	tak
Sterowanie zewnętrznym buzzerem	tak
Specyfikacja elektryczna	
Napięcie robocze	5 V USB (2.0)
Specyfikacje mechaniczne	
PIN / klawiatura	nie
IP rating	IP 44
Wymiar	100 x 80 x 20 mm
Waga	120 g
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)

Temperatura robocza	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 35 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Kabel USB 1,4 m
Gwarancja	3 lata