



Partizan IPO-2SP WiFi v2.4 IP kamera vybavená 1/2.8" CMOS snímačem s velikostí pixelu 2,9 μ m, poskytující hlavní video stream v rozlišení 2304 \times 1296 při 25fps s použitím kodeku H.264. Vybavena pevným 2,8mm sférickým objektivem (závit M12, clona F1.4) poskytujícím 89° horizontální a 58° vertikální zorné pole. Zahrnuje duální osvětlení s IR LED a bílou LED dosahující vzdálenosti 30m pomocí 4 LED diod, podporující automatický/barevný/černobílý denní/noční režim. Disponuje chytrými analytickými funkcemi včetně detekce osob, detekce narušení a detekce překročení linie. Podporuje WiFi a kabelové připojení RJ-45 s integrací ONVIF 2.4+ a napájení PoE Class 0. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP66 pracujícím od -40°C do 60°C.

Podrobnosti o produktu

Model	IPO-2SP
Verze	WiFi v2.4
SKU	7696

Snímač

Hlavní proud	2304x1296@25 fps
Podstream	640x360@25 fps
Video kodek	H.264

Obrazový senzor

Snímač	1/2.8" CMOS
Velikost pixelu	2.9x2.9 μ m
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	1.0E-4 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/50 - 1/10000 s
Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky

Objektiv

Typ čočky	Sférický
-----------	----------

Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.4
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	89°
Úhel pohledu (vertikální)	58°
IR LED	
Typ LED	IR LED, Bílá LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 kus
Síť	
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
Podpora ONVIF	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
Software	
Inteligentní analytika	Detekce lidí, Detekce vniknutí, Detekce překročení linie
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Desktop aplikace	Partizan, Setup Tool

Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Hungarian, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup přes webový prohlížeč vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Externí rozhraní	
Mikrofon	Vestavěný mikrofon
Podpora karty TF	≤512 Gb
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 66
Rozměry	148 x 68 x 66 mm
Hmotnost	400 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	600 mA
DC napájecí zdroj	Zahrnuto
PoE	PoE Class 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky