



Partizan IPO-2SP WiFi v2.4 IP-Kamera mit 1/2.8" CMOS-Sensor und 2,9µm Pixelgröße, liefert Hauptstrom-Video mit 2304×1296 Auflösung bei 25fps unter Verwendung des H.264-Codecs. Ausgestattet mit einem festen 2,8mm sphärischen Objektiv (M12-Fassung, F1.4-Blende), das 89° horizontales und 58° vertikales Sichtfeld bietet. Enthält duale Beleuchtung mit IR-LED und weißer LED mit 30m Reichweite über 4 LEDs, unterstützt Auto/Farbe/Schwarz-Weiß Tag/Nacht-Modi. Verfügt über intelligente Analytik einschließlich Personenerkennung, Einbrucherkennung und Linienüberschreitungserkennung. Unterstützt WiFi und kabelgebundene RJ-45-Konnektivität mit ONVIF 2.4+-Integration und PoE-Klasse-0-Stromversorgung. Untergebracht in einem IP66-zertifizierten Metallgehäuse, betriebsfähig von -40°C bis 60°C.

Produktdetails	
Modell	IPO-2SP
Version	WiFi v2.4
SKU	7696
Encoder	
Hauptstrom	2304x1296@25 fps
Unterstrom	640x360@25 fps
Videocodec	H.264
Image sensor	
Sensor	1/2.8" CMOS
Pixel size	2.9x2.9 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	1.0E-4 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Belichtungsbereich	1/50 - 1/10000 s
Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Blende	F1.4
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	89°
Vertical view	58°
IR LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤30 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Intelligente Analytik	Menschenkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschneidungsdetektion
Smarte Analytik (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der mobilen Partizan-Anwendung und Partizan Cloud-Serien-Videorecordern verwendet werden.
Desktop-Anwendungen	Partizan, Setup Tool

Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Hungarian, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Für den Webbrowser-Zugriff ist die Installation von Partizan ActiveX erforderlich, um die Geräteeinrichtung und Live-Ansicht zu ermöglichen. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Mic	Built-in microphone
TF-Kartenunterstützung	≤512 Gb
Mechanische Spezifikationen	
IP rating	IP66
Abmessungen	148 x 68 x 66 mm
Gewicht	400 g
Gehäusematerial	Metall
Mount material	Metal
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	600 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
PoE	PoE Class 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre