



Cámara IP Partizan IPO-2SP WiFi v2.4 con sensor CMOS de 1/2.8" y tamaño de píxel de 2.9µm, que ofrece transmisión principal de video a resolución de 2304×1296 a 25fps usando códec H.264. Equipada con lente esférico fijo de 2.8mm (montura M12, apertura F1.4) que proporciona un campo de visión horizontal de 89° y vertical de 58°. Incluye iluminación dual con LED IR y LED blanco que alcanzan 30m de distancia mediante 4 LEDs, soportando modos día/noche automático/color/blanco y negro. Cuenta con analíticas inteligentes incluyendo detección de personas, detección de intrusión y detección de cruce de línea. Soporta conectividad WiFi y cableada RJ-45 con integración ONVIF 2.4+ y alimentación PoE Clase 0. Alojada en carcasa metálica con clasificación IP66, operando desde -40°C hasta 60°C.

Detalles del producto

Modelo	IPO-2SP
Versión	WiFi v2.4
SKU	7696

Encoder

Corriente principal	2304x1296@25 fps
Sub flujo	640x360@25 fps
Códec de video	H.264

Image sensor

Sensor	1/2.8" CMOS
Pixel size	2.9x2.9 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	1.0E-4 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s
Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad

Lens

Lens type	Spherical
-----------	-----------

Lens mount	M12
Iris	F1.4
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	89°
Vertical view	58°
IR LED	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤30 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Dirección IP predeterminada	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo pueden utilizarse con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y los grabadores de video de la serie Partizan Cloud.
Aplicaciones de escritorio	Partizan, Setup Tool

Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Hungarian, italiano, Checo
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y visualización en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Mic	Built-in microphone
Soporte para tarjeta TF	≤512 Gb
Especificaciones mecánicas	
IP rating	IP66
Dimensiones	148 x 68 x 66 mm
Peso	400 g
Material de la carcasa	Metal
Mount material	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de cC	600 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
PoE	PoE Class 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años