



Caméra IP Partizan IPO-2SP WiFi v2.4 équipée d'un capteur CMOS 1/2.8" avec une taille de pixel de 2.9µm, offrant une vidéo en flux principal à une résolution de 2304×1296 à 25fps utilisant le codec H.264. Dotée d'un objectif sphérique fixe de 2.8mm (monture M12, ouverture F1.4) offrant un champ de vision horizontal de 89° et vertical de 58°. Comprend un double éclairage avec LED IR et LED blanche atteignant 30m de distance via 4 LEDs, prenant en charge les modes jour/nuit auto/couleur/noir et blanc. Dispose d'analyses intelligentes incluant la détection humaine, la détection d'intrusion et la détection de franchissement de ligne. Prend en charge la connectivité WiFi et filaire RJ-45 avec intégration ONVIF 2.4+ et alimentation PoE Classe 0. Logée dans un boîtier métallique certifié IP66 fonctionnant de -40°C à 60°C.

Détails du produit

Modèle	IPO-2SP
Version	WiFi v2.4
SKU	7696

Encodeur

Flux principal	2304x1296@25 fps
Sous flux	640x360@25 fps
Codecs vidéo	H.264

Image sensor

Capteur	1/2.8" CMOS
Pixel size	2.9x2.9 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	1.0E-4 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité

Lens

Lens type	Spherical
-----------	-----------

Lens mount	M12
Iris	F1.4
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	89°
Vertical view	58°
IR LED	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤30 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Adresse IP par défaut	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Default login	admin
Default password	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Applications de bureau	Partizan, Setup Tool

Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hungarian, Italien, Tchèque
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Interfaces externes	
Mic	Built-in microphone
Support de carte TF	≤512 Go
Spécifications mécaniques	
IP rating	IP66
Dimensions	148 x 68 x 66 mm
Poids	400 g
Matériau de boîtier	Métal
Mount material	Metal
Puissance	
Source d'alimentation dC	12 V
Consommation cC	600 mA
Alimentation électrique cC	Inclus.
PoE	PoE Class 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans