



Telecamera IP Partizan IPO-2SP WiFi v2.4 dotata di sensore CMOS da 1/2.8" con dimensione pixel di 2.9µm, che offre video in streaming principale a risoluzione 2304×1296 a 25fps utilizzando codec H.264. Equipaggiata con obiettivo sferico fisso da 2.8mm (attacco M12, apertura F1.4) che fornisce un campo visivo orizzontale di 89° e verticale di 58°. Include doppia illuminazione con LED IR e LED bianco che raggiungono una distanza di 30m tramite 4 LED, supportando modalità giorno/notte auto/colore/bianco e nero. Dotata di analisi intelligenti tra cui rilevamento persone, rilevamento intrusione e rilevamento attraversamento linea. Supporta connettività WiFi e cablata RJ-45 con integrazione ONVIF 2.4+ e alimentazione PoE Classe 0. Alloggiata in custodia metallica con grado di protezione IP66 funzionante da -40°C a 60°C.

Dettagli del prodotto

Modello	IPO-2SP
Versione	WiFi v2.4
SKU	7696

Encoder

Corrente principale	2304x1296@25 fps
Sottostream	640x360@25 fps
Codec video	H.264

Image sensor

Sensore	1/2.8" CMOS
Pixel size	2.9x2.9 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	1.0E-4 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Gamma di esposizione	1/50 - 1/10000 s
Funzioni video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maschere per la privacy

Lens

Lens type	Spherical
-----------	-----------

Lens mount	M12
Diaframma	F1.4
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	89°
Vertical view	58°
IR LED	
Tipo di LED	LED IR, LED bianco
Distanza	≤30 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Indirizzo IP predefinito	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenziali predefinite	
Default login	admin
Default password	admin
Software	
Analisi intelligente	Rilevamento umano, Rilevamento delle intrusioni, Rilevamento delle linee incrociate
Analisi intelligenti (nota importante)	Gli allarmi delle telecamere IP possono essere utilizzati solo con la piattaforma Partizan Cloud, l'applicazione mobile Partizan e i videoregistratori della serie Partizan Cloud.
App desktop	Partizan, Setup Tool

Mobile app	Partizan
Browser web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lingue dei browser web	Inglese, Russo, Arabo, Francese, Polacco, Rumeno, Hungarian, Italiano, Ceco
Utilizzo del browser web (nota importante)	L'accesso tramite browser web richiede l'installazione di Partizan ActiveX per la configurazione del dispositivo e la visualizzazione in tempo reale. Disponibile su www.apps.partizan.global
Interfacce esterne	
Mic	Built-in microphone
Supporto scheda TF	≤512 Gb
Specifiche meccaniche	
IP rating	IP66
Dimensioni	148 x 68 x 66 mm
Peso	400 g
Materiale di alloggiamento	Metallo
Mount material	Metal
Potenza	
Fonte di alimentazione CC	12 V
Consumo dC	600 mA
Alimentatore dC	Incluso
PoE	PoE Class 0
Condizioni operative	
Fascia di umidità	20-95% RH (non condensante)
Temperatura di esercizio	-40 - 60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 - 60 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Modello di perforazione, Kit di montaggio
Garanzia	3 anni