



Kamera IP Partizan IPO-2SP WiFi v2.4 wyposażona w matrycę CMOS 1/2.8" o rozmiarze piksela 2,9µm, zapewniająca główny strumień wideo w rozdzielczości 2304×1296 przy 25fps z wykorzystaniem kodeka H.264. Wyposażona w stały obiektyw sferyczny 2,8mm (mocowanie M12, przysłona F1.4) zapewniający 89° poziomego i 58° pionowego pola widzenia. Posiada podwójne oświetlenie z diodą IR LED i białą diodą LED o zasięgu 30m poprzez 4 diody LED, obsługujące tryby dzień/noc: auto/kolor/czarno-biały. Oferuje inteligentną analitykę obejmującą detekcję człowieka, detekcję włamania oraz detekcję przekroczenia linii. Obsługuje łączność WiFi i przewodową RJ-45 z integracją ONVIF 2.4+ oraz zasilanie PoE klasy 0. Zamknięta w metalowej obudowie o klasie szczelności IP66, działająca w temperaturach od -40°C do 60°C.

Szczegóły produktu

Model	IPO-2SP
Wersja	WiFi v2.4
SKU	7696
Enkoder	
Główna strona	2304x1296@25 fps
Podstrumień	640x360@25 fps
Kodek wideo	H.264
Image sensor	
Czujnik	1/2.8" CMOS
Pixel size	2.9x2.9 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	1.0E-4 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Zakres ekspozycji	1/50 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności
Lens	
Lens type	Spherical

Lens mount	M12
Przesłona	F1.4
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	89°
Vertical view	58°
IR LED	
Typ IED	LED IR, Biała Dioda LED
Odległość	≤30 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
Domyślny adres IP	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Domyślne dane uwierzytelniające	
Default login	admin
Default password	admin
Oprogramowanie	
Inteligentna analiza	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP mogą być wykorzystywane wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo z serii Partizan Cloud.
Aplikacje desktopowe	Partizan, Setup Tool

Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Hungarian, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę internetową wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na www.apps.partizan.global
Interfejsy zewnętrzne	
Mic	Built-in microphone
Wsparcie karty TF	≤512 Gb
Specyfikacje mechaniczne	
IP rating	IP66
Wymiary	148 x 68 x 66 mm
Waga	400 g
Materiał obudowy	Metal
Mount material	Metal
Moc	
Źródło zasilania dC	12 V
Zużycie prądu stałego	600 mA
Zasilacz dC	Włączono
PoE	PoE Class 0
Warunki eksploatacji	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
Wspólny	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata