



IP-камера Partizan IPO-2SP WiFi v2.4 оснащена CMOS-сенсором 1/2.8" з розміром пікселя 2,9 мкм, що забезпечує відео основного потоку з роздільною здатністю 2304x1296 при 25 кадр/с з використанням кодека H.264. Обладнана фіксованим сферичним об'єктивом 2,8 мм (кріплення M12, діафрагма F1.4), що забезпечує кут огляду 89° по горизонталі та 58° по вертикалі. Включає подвійне підсвічування з ІЧ-світлодіодом та білим світлодіодом з дальністю до 30 м за допомогою 4 світлодіодів, підтримує режими день/ніч: авто/кольоровий/чорно-білий. Має розумну аналітику, включаючи детекцію людей, детекцію вторгнення та детекцію перетину лінії. Підтримує WiFi та дротове підключення RJ-45 з інтеграцією ONVIF 2.4+ та живленням PoE Class 0. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP66, працює при температурі від -40°C до 60°C.

Деталі продукту

Модель	IPO-2SP
Версія	WiFi v2.4
SKU	7696

Кодування

Головний потік	2304x1296@25 fps
Субпотік	640x360@25 fps
Відеокодек	H.264

Датчик зображення

Датчик	1/2.8" CMOS
Розмір пікселя	2.9x2.9 μm
Режим день/ніч	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	1.0E-4 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 s
Функції відео	AES, АГС, AWB, БЛК, OSD, Приватні маски

Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.4
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	89°
Кут огляду (вертикальний)	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤30 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.4+
Порт ONVIF	8899
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним додатком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Десктопні програми	Partizan, Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Hungarian, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер потребує встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Зовнішні інтерфейси	
Мікрофон	Вбудований мікрофон
Підтримка TF карт	≤512 Гб
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 66
Розміри	148 x 68 x 66 мм
Вага	400 g
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	600 мА
DC джерело живлення	Включено
PoE	PoE Class 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу

Гарантія	3 роки
----------	--------